

## *Datenblatt für **Compri-moll***

Weicher Polyurethanschaum für einfache Abdichtungen, insbesondere im Innenbereich.  
 Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis.

Eigenschaften	Norm	Einheit	Ausprägung
Klebstoff			Kautschukkleber
Klebstoffträger			Poyestergelege
Schaumfarbe			Weiß, Dunkelgrau
Abdeckmaterial			PE-Folie
Raumgewicht	DIN53420	kg/m <sup>3</sup>	ca.28 +/-3
Schälwiderstand	AFERA4001	N/mm	>12N/25mm (Materialbruch)
Zugfestigkeit	DIN53571	kPa	160 +/-40
Bruchdehnung	DIN53571	%	290 +/-50
Temperaturbereich			
Max. Temperatur		°C	+100
Min. Temperatur		°C	-30
Schwitzwasserbeständigkeit			sehr gut
Alterungsbeständigkeit			gut
Toleranz	DIN7715		grob

### Zusatzinformationen:

Die oben stehenden Angaben erfolgten nach besten Wissen. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen in der Rezeptur vor.  
 Der Käufer hat sich über die neuesten Entwicklungen des oben genannten Produktes zu informieren. Die Anwendungsweise, sowie die Umstände der Anbringunliegen außerhalb unserer Beurteilungsmöglichkeit und damit in Verantwortung des Käufers.  
 Haftung aufgrund dieses Produktinformationsblattes wird nicht übernommen. Lieferungen erfolgen ausschließlich nach unseren Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.